

>>>NC底漆系列



编号	名称	配套稀料	配比
NC7305	净味硝基透明底漆	NC9502	1:适量
NC7301	净味硝基透明底漆	NC9502	1:适量
NC7304	净味硝基特清底漆	NC9502	1:适量
NC7303	净味硝基白底漆	NC9502	1:适量
NC7302	净味硝基黑底漆	NC9502	1:适量

1、产品特性:

硝基透明底漆快干、好打磨，中等填孔作用，一般与硝基系列产品配套使用，做全开放型、半开放型效果更佳。特别适合欧式、仿古家具涂装。NC7301较NC7305透明度好；NC7304净味特清底漆，无滑石粉，透明度极高。

2、使用方法:

硝基透明底漆可用稀释剂直接开始使用，稀释剂比例亦可根据需要作调整。

- ①底漆请使用粘度杯调和适当的喷涂粘度，粘度高会影响流平，过低会影响丰满度。
- ②调和后粘度若太低容易沉淀，使用中需经常搅拌均匀。
- ③涂料开封后未用完的涂料需再予密封。
- ④请勿使用非指定的涂料或其它厂的涂料混合使用，会影响漆膜干燥及产生不可预测的不良问题。
- ⑤梅雨季节或涂装环境湿度过高，发生白化现象时，请使用NC化白水适量添加改善。
- ⑥请保持涂料储存场所及涂装场所空气流通，并注意防火。

3、包装与贮存:

4公斤、20公斤铁罐包装，在阴凉、干燥、通风处贮存。自生产之日起保质期一年。