

>>> 稀释剂系列

编号	名称	产品特性
AX101	净味聚酯专用稀释剂	气味低，溶解力强，通用性强
AX120	净味慢干稀释剂	气味低，干速慢，流平性好，夏季用佳
AX121	净味高档稀释剂	气味极低，溶解力强，高档产品
AX105	净味静电面用稀释剂	气味低，溶解力强，PU静电喷涂面漆专用产品，导电性强
AX106	净味静电底用稀释剂	气味低，溶解力强，PU静电喷涂底漆专用产品，干速快，打磨性好
NC9502	净味环保硝基稀释剂	气味低，溶解力强，流平性好
NC9503	净味硝基稀释剂	气味低，溶解力强
NC9504	净味静电硝基稀释剂	气味低，溶解力强，NC静电喷涂底面通用产品，导电性强
PE8002	净味PE稀释剂	气味低，流平性好，丰满度好

1、产品特性:

本公司生产的稀释剂，采用的是国标一级及进口原材料，外观清晰透明，溶解性强，流平效果好。气温柔和，残留性小。

2、使用方法:

稀释剂:主要用于调节喷涂粘度，应按参考比例加入油漆中，搅拌均匀后才能使用。

3、注意事项:

- ①稀释剂用量应根据需要在适当范围内自行调节，不同的季节使用不同的稀释剂（冬、夏）。
- ②当温度大于30°C、湿度大于75%时，硝基稀料可添加3-8%的化白水来改善漆膜发白的现象。
- ③包装封闭要好，易燃，请注意安全。

4、包装与与贮存:

3.5公斤、18公斤铁罐包装。在阴凉、干燥、通风处贮存，自生产之日起保质期一年。

