

产品特点：漆膜平滑、色调柔和、颜色丰富。

良好的流干性能，石膏简单方便。

防霉、环保、透气性功能。

涂膜遮盖力好，经济耐用。

适用范围：适用于水泥、石膏板及砖石等结构表面，用于家庭、宾馆等室内墙面、天花板等基层面的装饰。

施工工艺

-基层要求牢固、干燥、清洁、无浮灰、无油漆。

-开桶使用前充分搅拌均匀。如因施工需要可加清水 0%-10% 稀释，但遮盖率有所下降，不得超过 10%（重量比），以免造成耐洗擦下降或脱粉现象。

-可用滚涂、刷涂、无气喷涂的工艺施工。

-待第一层涂刷完后约 3 小时方可进行第二道涂刷。

-涂刷完成后，工具可用清水清洗。

技术指标

-施工性能：涂刷两道无障碍

-固含量：≥55

-对比率：≥0.90

-耐洗刷次数：≥300 次

-理论用量：90-100m³/2 遍/桶（18kg）（基层不同用量有差异）

-耐碱性：24 小时无异常

注意事项

- 配套基层底漆应选用曼得丽系列底漆。
- 涂刷前确保底材含水率<10%。
- 未用完的产品应密封保存。
- 施工结束后，及时用清水清洗干净。

其他说明

保存：阴凉、干燥、0℃以上，密封可储存 18 个月。

包装：铁桶 18L。