

产品简介

产地：芬兰

描述：本品是一款特殊抗菌墙面漆，基于银离子的作用，产品拥有抗菌性能，漆膜能够有效抑制细菌滋生。产品具有优异的耐磨性和耐湿擦洗性，适用于遭受重度机械应力的内墙和天花板表面，以及需要使用常规清洗设备进行清洁的、有严格卫生要求的墙面。

应用场所：室内混凝土、石膏、腻子、瓦片和其他常用建筑板材表面。

参数：

稀释剂：水

基漆：A 基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用。

干燥时间（23 °C ，RH 50%）：约 2 小时后表干，正常情况下，4 小时后可重涂。

涂刷说明：

施工工具：滚筒，毛刷或喷枪

预处理：对于未涂装表面，清除表面灰尘和污垢。如有需要，使用腻子填补表面缺陷，待干燥后再进行打磨除尘。涂刷一遍底漆。对于已涂装表面，使用清洁剂清洁旧漆面。除去松散和剥落的漆膜。对坚固、有光泽的旧漆面进行打磨。使用合适的腻子填补表面的孔洞和裂纹。对于刮过腻子的区域，涂刷一遍底漆。

涂装：使用前充分搅拌漆料，辊涂、刷涂或喷涂 1-2 遍。

工具清洗：将工具上多余的涂料去掉，然后用水迅速清洗。

环境保护：避免产品溢出到下水道、供水系统和土壤中。干燥空罐应被回收，或根据当地法规进行处理。废液应根据当地关于有害废物的法规进行销毁。