

内外墙腻子粉

产品使用说明

柔性抗裂批嵌腻子粉

产品说明

外墙柔性抗裂腻子是为了适应建筑外结构墙体装饰而研制开发的新型产品。具有防水,防潮,防霉,防裂,防掉粉,防辐射六大功能。它是以白水泥以及多种进口原料配制而成的绿色环保产品。

产品标准：

技术标准: JG/R157-2009《建筑外墙用腻子》

产品特点：

- 1.柔性,中性不任何涂料其反应。
- 2.适用室外墙面找平,外墙外保温墙体批刮,易施工。
- 3.防水强度高,不易粉化。
- 4.干缩强度底,抗裂性好。
- 5.质感细腻,易刮就平。
- 6.不含甲醛和有机化合物。

施工说明：

- 1.确保基面清洁,无肮脏油腻异物残留。
- 2.墙体含水率不小于 10%。

3.柔性抗裂腻子粉不用加入任何胶物或胶的成分,只需加水搅拌均匀即可使用。

4.柔性抗裂腻子粉不能同其它任何产品混合使用,储存时严禁雨淋,注意防潮,防晒。

材料用量：

批刮一遍约 0.8 公斤/平方米。

保质期:6 个月。

规格：25KG/袋。

注意事项：

1,施工温度 5℃~ 35℃,施工过程中应避免雨淋。

2,拌好的物料应在 1.5 小时内用完,忌再次搅拌或加入其他材料搅拌。

内墙腻子粉

高级防水腻子是一刮就平的好腻子,它具有防水,防潮,防毒,防裂,防碱酸,防掉粉六大功能。

它是天然石粉以及多种进口原料配置而成的绿色环保产品。

产品标准：技术标准：JG/73049-1998N 《建筑室内用腻子》 有害限量标准：

GB18582-2001N

产品特点：1,使用室内墙面着平,易施工。

2,耐水强度高,抗裂性好。

3,干缩强度低,覆盖细小裂纹。

4,质感细腻,一刮就平。

5,不含甲醛和有机化合物。

施工说明：1, 确保基面清洁,无肮脏油腻异物残留。

2, 墙体含水率不小于 20%。

3, 本产品不用加入任何胶物或胶的成分,只需加水搅拌均匀即可使用。

4, 本产品不能同其他任何产品混合使用。

保存：严紧雨淋,注意防潮,防晒。