

电力防腐涂料

产品详情

电厂中的多样的腐蚀环境对涂料有着特殊的要求，如：燃料和烟气的冲蚀磨损，化学品腐蚀，烟气脱硫工程，高温腐蚀，废弃物处理以及水、燃料和化学品的储存等。伊彩涂料提供全方位的涂层保护方案，涵盖电力行业的所有部分，包括传统火力发电行业和其他电力行业，如：水电、风电、太阳能、生物发电等等。

[普通户外钢结构配套方案]

底漆	FG39801 环氧富锌底漆	80 um
中间漆	FG35501 环氧云铁中间漆	160 um
面漆	FG18501 聚氨酯面漆（脂肪族）	80 um

[方案特点]

配有锌粉底漆的防腐蚀涂层，漆膜总厚度超过 320um 的施工设计，防腐蚀年限将会超过 15 年。

[燃料储罐内壁配套方案]

底漆	富锌类底漆	60 um
面漆	FG38812 环氧酚醛油罐涂料	200 um

[方案特点]

1.燃料储罐内壁的防腐蚀涂层设计重点在于防腐性能及罐壁的导静电效果，良好的导静电涂料可以稳定燃料储罐的使用期，大大增加了储罐使用的安全系数。

2.伊彩涂料为燃料储罐内壁设计的配套方案，使用年限≥5年。

3.易于施工，可用于各种施工方式，如：辊涂、刷涂、喷涂等等。

4.如其它用途，可制成各种颜色及各种底材，如有色金属、PVC、PP、ABS等。