

普乐真石漆 规格 30kg

产品介绍

普乐真石漆是一种由水性丙烯酸乳液，彩砂，助剂等调制而成的仿石、仿砖效果的水性艺术涂料。设计方便，无缝施工，适合各种面积大小，对复杂造型特别能显示优越性。具有高耐候性、耐热、耐水、抗酸碱、不褪色、耐老化等特点，长时间保护建筑的美观。可适用于建筑物的外墙饰面及既有建筑物改造。

基层处理

要上漆的表面要平整，全无油脂、尘污和松散物质。新抹灰的水泥墙应养护 30 天以上，墙体（或腻子）含水率必须小于 10%，pH 值必须低于 10，使用配套曼得丽专业底漆。

施工

可用钢制批刀、特殊喷枪等工具施工。具体的施工效果根据施工工具、施工方法而定。面涂于中层漆之间需间隔 48 小时以上，气温低或空气湿度较大时应适当延长。该产品无需稀释，切忌将已干结的料加入浆料中搅拌用。喷涂时选择合适的压力进行，如有需要，还可在漆膜处于半干情况下进行辊压以获得扁平状的浮雕效果。用过的工具应立即用肥皂及温水清洗干净。不可重复使用接触过不同型号、不同性能漆料的器具。如有需要，应将其残留物清除干净并彻底洗净后才能使用。

基底温度低于 5℃或环境湿度超过 85%时请勿施工。

正常情况下，每平方米涂布用量为 4.0-5.5kg/2 遍。实际涂布率取决于基材平整度，颜色，施工方法和对施工效果的要求。

保质期

必须存放于阴凉干燥的地方，严防霜冻（不低于 0℃）。此产品保质期 6 个月，生产日期请参照标签。