

## 森活 规格 25kg

### 产品介绍

净味内墙乳胶漆是通过精选各种优质、健康原料，采用先进的技术和工艺加工制成的内墙涂料。该产品在原料和工艺上根本性地解决了涂料气味问题，既实现了净味效果，又控制了VOC含量标准，是一种环保与性能完美结合的内墙乳胶漆。

### 产品特点

超低气味  
耐擦洗  
优质抗碱  
加倍防霉  
容易施工

### 适用范围

适用于家庭、写字楼、宾馆、学校、医院、儿童房等较高环保要求的新旧墙面的涂刷。

### 产品特性

水溶性、白色(彩色)单组份

### 光泽

哑光

### 基层处理

要上漆的表面要全无油脂、尘污和松散物质。新的墙壁需充分干透。墙体表面含水率必须小于10%，pH值必须低于10。

### 施工

可用辊涂、刷涂、无气喷涂方法来上漆，施工前充分搅匀。通常需涂两遍，正常情况下每遍间隔至少2-3小时待干透。辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于20%（体积比）的清水稀释，并搅拌均匀（可根据施工手感的情况增减）。若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不多于5%（体积比）的清水稀释，并搅拌均匀。用过的工具应立即用肥皂及温水清洗干净。不准重复使用接触过不同型号、不同性能漆料的器具。如有需要应将其残留物清除干净并彻底洗净后才能使用。

基底温度低于5℃或环境湿度超过85%时请勿施工。

正常情况下，每平方米涂布用量为0.2-0.3kg/2遍。实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

### 保质期

必须存放于阴凉干燥的地方，严防霜冻（不低于0℃）。此产品保质期12个月，生产日期请参照标签。