

产品简介

产地：中国

描述：水性丙烯酸环保型底漆，具有出色的渗透力和封闭性，抗碱、抗粉化能力，同时能提高面漆的附着力。可广泛用于建筑物内部墙面、天花板、水泥、石膏板的封闭和打底。

参数：

稀释剂：水

基漆：AP

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

涂刷说明：

使用说明：施工前确保室内墙面和天花板清洁、干燥、牢固、无油污和浮尘，墙体 PH 值小于 10，湿度低于 10%，新墙应保证墙面有足够的养护期（4~8 周）。旧墙如漆膜完好地附着在墙面上，可用高压水枪冲去表面灰尘，并充分干燥；如漆膜破损并有粉化，应铲除破损部分，并修补平整，干燥打磨。可采用刷涂、喷涂、辊涂三种不同方式施工，推荐最大加水稀释比率为 25%。

施工条件：环境温度 5℃ 以上，相对湿度低于 80% 以下施工。

干燥时间：0.5 小时/25℃ 表干，2 小时/25℃ 可进行重涂。

工具清理：所有工具使用完毕，立即用清水冲洗干净。

安全与环保措施：施工时应使用手套、安全帽、护目镜等防护用品，并保持环境通风。残余的涂料应按照当地规定进行销毁。

存储条件：1℃~35℃ 密封贮存，严防冰冻。

其他说明：产品未经开启，有效贮存期为 3 年