

JZW301 真石漆

产品说明

本品采用进口丙烯酸乳液配以石英砂及色浆调配而成，色彩鲜艳，耐用期 2-3 年，推荐用于外墙面的普通装饰。

主要适用

适用于建筑物外墙、罗马柱、雕塑等装饰场所。

施工要点

- 1.施工方法：一般使用喷涂进行施工；
- 2.基面要求：施工前被涂表面须干燥、清洁、平整、牢固，要求 PH 值小于 10，含水率小于 10%，确保无渗水、霉变等现象；
- 3.稀释：应根据装饰效果进行稀释，切勿过度稀释，稀释用清水即可；
- 4.施工条件：温度在 5℃以上及相对湿度 85%以下施工，严禁在雨天和严寒季节(5℃以下)施工；
- 5.清洗：工具用完后,应立即用水清洗干净。

技术指标

- (1)理论耗漆量：0.2-0.25m²/kg；
- (2)低温稳定性：无硬块、无凝聚、无组成物的变化；
- (3)干燥时间(表干)≤4h；
- (4)耐水性(144h)：无起泡、无剥落及无明显变色；
- (5)耐碱性(96h)无起泡、无剥落及无明显变色；
- (6)粘结强度，MPa 标准状态：≥1.0(标准状态)，≥0.70(浸水后)；
- (7)人工加速耐候性(600h)：涂层无裂纹、无起泡、无剥落，粉化 0 级，变色 0 级；
- (8)包装规格：40L 塑料桶；
- (9)执行标准：JG/T24；

存储与运输

涂料应存放在干燥、阴凉处，避免日照、雨淋、受冻。本品自生产之日起。有效存储期为 12 个月。本品为水性环保型乳胶漆，无毒不燃，装运按非危险品办理。

注意事项

- (1)涂布真石漆之前，应先辊涂底漆，以加固和封闭基层，真石漆施工后，应涂布罩面漆，以保护和提高涂层的耐久性；
- (2)真石漆属于厚涂层产品，严禁施工后 12 小时内受到雨淋。