

# 高硬度水性木器漆

产品特点：本水性漆已经突破了目前一般水性漆的技术瓶颈。现产品的施工性能和漆膜的表面物理（硬度和耐磨耐热等）及耐化学性能达到甚至超过木前常规聚酯漆（PU漆）。而且非常的环保。

本产品常规木器效果运用说明：

清漆封闭效果（套色）：按常规批完水灰打磨后，通常只需要再做两遍本产品的水性底漆 一遍水性面漆就可以达到完美的封闭漆膜效果。底的在充分干燥后（3--4小时）打磨全部成粉状，不粘砂纸，比常规PU底漆更容易打磨。可节省打磨时间。

家具产品在施工完毕本水性漆后一般4小时就可以打包装箱。7日后漆膜达到普通PU漆膜性能（硬度和耐磨耐热等）及耐化学性能。

家具厂使用本水性漆和使用PU漆相比：因为本水性漆在施工上更节省工时。用洁净的自来水稀释和清洗工具。不需要购稀释剂。总的成本不会增加或是更为经济。而且工人施工时没有气味和极小的毒性。工人更愿意做。

套色：配套使用朝日和家的水性超级透明着色剂，无论是开放效果还是封闭效果，还是美式家具的做旧效果。都比油漆的色精施工更为容易和简单。而且此颜色可以用于户外也不用担心褪色。

清漆开放效果 通常只需要做一遍本产品的水性清底漆 再一遍水性清面漆就可以达到完美的清漆开放漆膜效果。底漆在充分干燥后（3--4小时）打磨全部成粉状，不粘砂纸，比常规PU底漆更容易打磨。可节省打磨时间。 也可以直接三遍面漆，不用底漆。效果会更加好。

家具产品在施工完毕本水性漆后一般4小时就可以打包装箱。7日后漆膜达到普通PU漆膜性能（硬度和耐磨耐热等）及耐化学性能。

白漆封闭效果：（中纤板，密度板），直接在中纤板，密度板施工两遍本产品的水性白底漆，打磨后再施工一遍水性水性白面漆就可以达到完美的白封闭漆膜效果。底的在充分干燥后（3--4小时）打磨全部成粉状，不粘砂纸，纤维木毛，木刺在底漆打磨时由于被底漆包裹硬化被直接打平。改变了目前一般水性白漆做密度板三，四遍底漆后仍然有木毛起来的弊病。比常规PU底漆更容易打磨。可节省打磨时间。

基本不黄变的白漆，本品因为使用了汽车上用的钛白粉和水性抗紫外线耐久技术，漆膜拥有超久的耐黄变性能。根据还有户外的水性超耐侯白漆。

家具产品在施工完毕本水性漆后一般4小时就可以打包装箱，7日后漆膜达到普通PU漆膜性能（硬度和耐磨耐热等）及耐化学性能。

白漆开放效果：通常只需要做一遍本产品的水性白底漆 打磨后 再一遍水性白面漆就可以达到完美的白开放漆膜效果。底的在充分干燥后（3--4小时）打磨全部成粉状，不粘砂纸，比常规PU底漆更容易打磨。可节省打磨时间。 也可以直接三遍白面漆，不用底漆。效果会更加好。

家具产品在施工完毕本水性漆后一般4小时就可以打包装箱。7日后漆膜达到普通PU漆膜性能（硬度和耐磨耐热等）及耐化学性能。