

产品分类：树脂科技公司

产品名称：石油树脂

规格型号：H 系列：4 号、5 号、6 号、7 号、8 号

HY 系列：6 号、7 号、8 号、9 号、10 号

### 产品描述：

(1) 本产品用裂解 C9 原料，经催化聚合生产制得。本产品为淡黄色颗粒状固体。本产品具有良好的热稳定性、相容性、增粘性、光稳定性、耐水、耐酸碱。

(2) 本公司产品执行国标或相关行业标准。

(3) 本公司产品实际指标以每批产品的检测数据为准。

### 质量指标：

项目规格	软化点① °C	色泽② 号	溴值 gBr/100g	酸值 mgKOH/g	灰分 %
H-110	105-115	Max8	Max30	Max0.2	Max0.1
H-120	115-125	Max8	Max30	Max0.2	Max0.1
H-130	125-135	Max8	Max30	Max0.2	Max0.1
H-140	135-145	Max8	Max30	Max0.2	Max0.1
H-150	145-155	Max8	Max30	Max0.2	Max0.1
检测方法	GB/T2294-1997	GB/T22295-2008	GB/T24138-2009	GB/T2895-2008	GB/T2295-2008

项目规格	软化点① °C	色泽② 号	溴值 gBr/100g	酸值 mgKOH/g	灰分 %
HY-110	105-115	Max10	Max30	Max0.2	Max0.1
HY-120	115-125	Max10	Max30	Max0.2	Max0.1
HY-130	125-135	Max10	Max30	Max0.2	Max0.1
HY-140	135-145	Max10	Max30	Max0.2	Max0.1
HY-150	145-155	Max10	Max30	Max0.2	Max0.1
检测方法	GB/T2294-1997	GB/T22295-2008	GB/T24138-2009	GB/T2895-2008	GB/T2295-2008

### **产品用途:**

本产品主要用于油漆、橡胶、粘合剂、油墨、塑料地板砖、彩色沥青等行业的助剂。

### **产品的储存及运输:**

本产品采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重 25kg，可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得与碱类及氧化剂混装、混运。本产品储存在通风、阴凉、干燥处，贮存期一般为一年，一年后如果检验合格仍可使用。