

产品分类： 下属企业

产品名称： 华隆石油萘

概述： 本产品以乙烯焦油为原料，经过精馏、结晶等工艺处理后制成。

质量指标：

项目	指 标				
	精萘石油萘优级萘一级萘二级萘				
外观	片状或粉状 白色结晶体	片状或粉状 液体或结晶体	浅黄色	浅黄色液体	
萘的结晶点，℃ \geq	79.3	77.5	75	72	69
不挥发物质量分数，% \leq	0.10	0.09	---	---	---
灰分，% \leq	0.10		---	---	---

性能与优点：

(1) 液体石油萘为乳白色或浅黄色液体，有特殊的气味，易升华。易溶于有机溶剂，如苯、醚、无水乙醇等。不溶于水，但能同水蒸汽一同挥发，遇明火、高热、氧化剂等易引起燃烧的危险，是重要的有机化工原料。

用途：

(1) 本产品广泛应用于合成树脂、涂料、医药、农药、轻工、塑料、助剂等行业，主要用于生产苯酐、农药、染料中间体、橡胶助剂、杀虫剂及表面活性剂等，近年来在合成萘系高效减水剂方面的应用越来越广泛。

包装及注意事项：

(1) 液体石油萘须装入洁净、干燥的槽车。产品运输过程应避免日晒雨淋、受潮及撞击。搬运装卸小心轻放，不得与碱类及氧化剂混装、混运。180kg，铁桶包装：ALD1303、ALD1305。

(2) 本产品为危险化学品，易燃，储存过程中要避免碰撞、远离火源、防止日晒、雨淋、防火、防静电。