

多功能高光高弹涂料

★ 产品概述

采用架桥反应合成技术,以水性丙烯酸乳液生产的高档弹性涂料,使涂膜具有光固化的核壳效应,从而实现了集高弹性、防水性、耐沾污性、防潮及耐久性等功能于一体的高品质高弹性涂料,涂层耐久性可达 10 年以上,A 型为厚质型,用于桔皮纹、浮雕状等的拉毛造型,B 型为薄质型,用于平涂。

★ 应用范围

各类建筑墙面涂装装饰,尤其适用于容易出现严重型裂缝的新墙面和已经出现较严重裂缝的旧墙面上。

★ 产品特性

水性、厚质型、白色/彩色、单组份。

★ 特性说明

1. 涂膜具有 500%左右的高延伸率,即使在广泛温度范围内也具有弥盖墙体裂缝的桥连能力,能防止雨水从裂缝渗入墙体,起到墙面整体美观的效果和防止混凝土结构炭化的作用;
2. 涂膜具有一定的“呼吸”作用,可防止潮份在墙体内积累而起泡;
3. 涂膜具有良好的耐沾污性,可不用罩面漆罩面;
4. 涂膜对紫外线有良好的抗性,从而具有优异的耐久性和抗化学品性,可很好的保护墙体;
5. 由于弹性高,使附着力有一定的降低,所以需注意涂层间的相容性;
6. 对于开裂比较严重的墙面,建议使用厚质型。

