

## 华光树脂-TPU 粒子料

规格: KG                      型号:                      数量: 10000  
品牌: 华光牌                包装:                      价格:

TPU(热塑性聚氨酯弹性体)不仅具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,而且是种成熟的环保材料,目前,TPU 已广泛应用与医疗卫生及体育等方面,其具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性,同时他具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。极佳的抗水解性能、耐油、脂性能,高弹性和低收缩率的柔软品级,易脱模式用于成型滚轮,密封件以及汽车工程部件软管、电线电缆和挤出涂布制品等。TPU,再生塑料,轮子专用料,鞋材,气动管,弹性体。

### 油墨连接料用热塑性聚氨酯树脂

**原理:** 把油墨中的颜料及添加剂中的固体成份牢固地同基材粘结在一起。

#### 特点:

- (1) 良好的物化性能。
- (2) 干燥的树脂表面无粘性;
- (3) 常用溶剂中的溶解性能优良;
- (4) 与多种基材有良好的相容性,附着好,对光滑表面的基材粘接性好;
- (5) 对颜料有良好的分散性。

#### 产品技术指标:

牌号 物性	外观	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	硬度 (邵氏 A)	粘度 (mPa·s) 15%, MEK, 23°C
FYM-31	颗粒	1.19	85~95	90±30
FYM-32	颗粒	1.18	80~90	50±30
FYM-33	颗粒	1.18	80~90	40±30

#### 推荐应用领域:

- (1) 通用型织物印刷油墨;
- (2) 塑料材质表面的凹版或网版印刷油墨粘合剂;
- (3) 金属材质表面的凹版或网版印刷油墨粘合剂;
- (4) 其它高档、专用油墨。