

## TT-80 阴离子碱溶胀增稠剂

### 一、技术指标

- 1、外观： 乳白色液体
- 2、PH值： 3-4.5
- 3、固体含量（WT%）  $30 \pm 1$
- 4、粘度（1%固含量 mpas）： >4000

### 二、特性和用途

本增稠剂使乳胶漆具有良好的机械稳定性，贮藏稳定性和冻融稳定性，加入本增稠剂可增加低剪切粘度具有良好的防沉、抗分水，耐擦洗性能。本品为乳白液体，使用时用水稀释后加入，是乳胶漆等各种水性涂料理想的增稠剂。

### 三、使用说明

- 1、该水性增稠剂可直接调入乳液或乳胶漆中，最终成品PH值应在7以上增稠效果

才明显,PH值低于7时应补加氨水等碱性物质，使PH调到7以上，否则增稠效果差。

- 2、该增稠剂一般与其他增稠剂共用，独用时用量约占乳胶漆量的（0.8—0.9）%（重量）以达到所需的乳胶漆成品粘度为准。

该增稠剂加入乳胶漆后对光泽、耐擦洗性无影响。

### 四、包装和储运

25kg、50kg、200kg塑料桶。产品应放在阴凉通风干燥的库房内。储存期一年。本品属非危险品。