

# 乳液

## 一、简介：

本产品的硬脂酸锌和多种协效剂经德国进口设备加工制成的亲水性产品，专门应用于水性木器漆、水墨、造纸、抛光材料和其它产品中

## 二、技术指标：

型号：QTT-1036

外观：白色乳液

固含量：≥36%

溶剂：水

PH值：7-8

## 三、特点：

- 1、优良的打磨效果,并与树脂有良好相溶性，同时又兼有良好的消光效果，是一款最好的打磨、消光、通透三合一水性涂料专用产品
- 2、不含任何有机溶剂，属于环保绿色产品，无毒无害
- 3、极佳的易分散和广泛的相溶性，因此在生产应用十分简单
- 4、水性硬脂酸锌密封原包装在安全存放条件下，至少有半年的储存稳定性，如果超过有效存放期并非意味着不能使用，但必须在相关应用中评价是否仍然有效
- 5、不能在酸性条件下使用本产品
- 6、产品不产生缩孔

## 四、应用领域：

- 1、主要适用于水性漆、水性醇酸、水溶性聚氨脂，水溶性丙烯酸、丙烯酸乳液等体系，是极佳的透明腻子填料，易打磨并兼有防沉作用，
- 2、**水性涂料：**水性涂料，透明性好、消泡快、稳定性好、防沉性佳、干燥快、易分散、易磨性、提高涂层表面的疏水性，改善漆膜手感，方面有突出的表现。
- 3、**水性油墨：**有较好的经济性、填充性、稳定性、防沉性和防水性，可作平光剂。

## 五、储存运输：

- 1、室内储存，室内温度不低于 0℃，最高不超过 45℃，以避免冻冰或水份急速挥发，避免长时间暴晒
- 2、不应与强酸、强碱性化合物堆放在一起，以免酸、碱液泄漏与硬脂酸锌发生化学反应
- 3、保质期 6 个月，若有少量沉淀、分层不影响使用，搅匀即可（注意：使用之前尽量简单的搅一搅）

## 六、包装：

塑料桶 50 公斤/桶，或 125 公斤/桶，200 公斤/桶