



TL-906 硬脂酸乳液

【应用领域】

- ★ 水性皮革涂饰、手感剂
- ★ 金属脱模剂、橡胶隔离剂
- ★ 粉体改性

【技术指标】

外 观	白色乳液	乳 化 体 系	非/阴离子
固 含 量 (%)	20%	PH 值	5.0-7.0
平均粒径 (μm)	2.0-4.0	固体蜡熔点 $^{\circ}\text{C}$	68
化 学 成 分	脂蜡酸		

【性能特点】

乳液复配稳定性好，手感润滑，抛光性好，可疏水。

【用途】

- 1、皮革行业手感助剂，手感滑润，抛光性好。
- 2、金属脱模剂、橡胶制品隔离剂。
- 3、碳酸钙等无机粉体材料有机化改性，可提高无机粉体在塑料、涂料等行业分散性能。

【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀，建议使用前过滤产品。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质。