






优点:

- 1、具有耐高低温性、耐溶剂性、耐酸碱性、耐腐蚀，更具柔软性等特性；
- 2、良好的密封性能，结实耐用，并可回收重复使用；
- 3、多彩颜色增强识别性，便于使用后挑拣回收；

佳盛通 您免费的表面处理遮蔽防护专家
工业胶管及胶粘制品专业服务商



实心设计可重复使用 **中空省料可降低成本**

高温胶塞/管塞/锥型塞(TP)

产品说明:

- ◆应用：适用于粉末喷涂、高温烤漆、喷漆、喷油、电镀、电泳、阴阳极氧化工艺中保护螺丝孔、工艺孔、通孔和精品孔及其他表面处理场合；
- ◆可循环重复使用，良好的密封性能；
- ◆可选颜色区分，方便后期分类挑拣回收；
- ◆温度范围：最高600°F(315℃)，最低负40度°F(-40℃)；
- ◆材质：天然硅橡胶、黑色 EPDM。

用途:

硅胶堵头，橡胶堵头，硅胶堵塞推荐用于表面处理粉体涂装、粉末喷涂、高温烤漆、喷漆、电镀、电泳、阴阳极氧化、塑胶喷油工艺中需要保护的螺丝帽、螺丝孔、大小工艺孔、通孔和精品孔等特殊部位不被损坏、污染、防尘和其他表面处理场合。

同时可以防震、稳固、防滑。广泛应用于各种机械、电子电器，视讯设备，灯饰、运动、***器材、玩具、家具等制造行业。

- 1、定制各种工程机械专用遮蔽件；
- 2、***结构设计便于拆装；
- 3、可按耐抛丸、喷漆遮蔽、喷粉遮蔽等各种不同要求设计；
- 4、可设计为多种颜色；
- 5、可重复使用。
- 6.可按客户要求定做各种形状和规格。

规格:

小头尺寸从 0.04MM 到 90MM，配合公制、美制、英制螺纹规格

大头尺寸从 1.5MM 到 130mm，配合公制、美制、英制螺纹规格

订购注意事项:

- 1、订购**硅胶堵塞，硅胶拉塞，高温堵头**时,小头尺寸一定要至少小于螺孔等部

件直径 1mm ，大头尺寸一定要大于被保护部件直径 $1-2\text{mm}$ ，根据螺纹孔的深度不同,要求尺寸亦有不同（以上数据只供参考）