

水性墙纸封闭漆

绿萱水性墙纸封闭漆也称纯水性墙纸光油，是绿萱公司根据墙纸使用性能结合绿色环保的水性产品开发出的一个产品，是一种在墙纸粘贴时，代替传统清漆使用的新型墙面处理材料。在墙纸粘贴前，在处理好的墙面涂上一层墙纸封闭漆，它便能在墙面上形成一层致密的保护膜，能阻隔水分和碱性物质对墙纸的伤害，有效防止墙纸发霉、发黑，延长墙纸的使用寿命，同时确保家居环境健康无异味。

特点：

- 1、独特的高分子聚合物合成技术、品质超群。
- 2、与传统的油性墙纸封闭漆相比，不含挥发性有机溶剂，无刺激性气味。
- 3、防霉抗菌，有效防止墙纸虫蛀、发霉、发黑，延长墙纸的使用寿命，安全、不燃、环保、无毒害，方便运输和施工。

施工条件：

适用于批灰、石膏板、木材等表面，施工表面必须结实、干净、干透、无起皮。请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）施工，否则不能达到预期效果。

施工方法：

- 1、操作方法：刷涂或辊涂2遍，在第一遍干燥后（正常气候30分钟）进行第二次施工。
- 2、稀释标准：加入不高于20%的清水进行稀释，并充分搅拌。
- 3、作用：第一遍施工起在坚固墙体表面腻子中的作用，第二遍施工可在基体表面形成保护膜，起到防潮、防霉、防碱作用。
- 4、快捷方法：采用不加水或加适量的清水稀释后，一次性刷涂。