



S402Z 皮革涂饰剂专用消光粉

三 A 化工鼎力推荐产品

全新概念

打破传统

产品主要应用于皮革涂饰剂，具备下列的特点：

★ 良好的细腻度

由于粒径较小且分布均匀，使用本品制备的涂膜具有良好的细腻度。

★ 优异的黑度和透性

本产品提高了二氧化硅的纯度，折光率与皮革所用 PU 及 PVC 树脂接近，因此具有良好的黑度和透性。

★ 极容易的添加和分散性

通过最先进的研磨工艺，使消光剂在极不利的条件下也非常容易分散，从而缩短操作时间，并且更有利于添加消光剂去调校哑度。

产品技术指标

SiO ₂ 含量 (干基), %	平均粒径(激光衍射法), um	吸油值 g/100g	干燥失重 (105℃, 2Hrs), %	灼烧失重 (1000℃, 2Hrs), %	白度 %	PH(5%水悬溶液)	表面处理
98	2.0-2.5	180~230	<5	<6	93	6-8	无

包装：10 公斤 / 包

使用方法：• 如达到干基消光粉的消光效率，建议添加量为 3-5%，添加时需要高速分散；

- 由于不同的配方和条件，建议用户在使用前进行试验，确定最佳的添加量

注意事项：• 客户在装卸、使用和运输过程中，采取必要措施，避免粉尘飞扬。建议堆放高度不超过 10 层，受挤压会影响产品的分散性，请适当延长分散时间。

- 建议使用时开包即用，避免受潮影响使用效果

本说明仅供参考，客户在使用公司产品前应先测试以达到最佳使用效果。我们所提供的使用建议不得当做侵犯任何专利的导因。