



TL-539 蜡乳液

【应用领域】

- ★ 水性木器涂料
- ★ 水性工业涂料
- ★ 皮革涂饰剂、防粘剂
- ★ 水性油墨、上光油
- ★ 地板、皮革、家具、汽车、纸品等上光剂

外观	淡黄色透明液体	乳化体系	非、阴离子
固含量(±1%)	35	PH值	6.0-8.0
平均粒径(μm)	≤0.1	固体蜡熔点(°C)	90
化学成分	合成蜡		

【性能特点】

- 1、本品手感滑爽，耐刮擦和耐摩擦性能显著，可提供柔软触感。
- 2、有效改善抗粘连性，并在水性涂料中有一定疏水效果，
- 3、透明度好，适用于高光泽体系涂层要求。

【用途】

1. 水性光油、水性清漆（金属漆、木器漆、塑料漆等）的理想手感剂，抗划伤，抗粘连，增加滑爽性和光泽度。类似功能在地板蜡等其他上光剂领域中也得到应用。
2. 皮革涂饰剂、鞋化用蜡水、鞋乳等产品中提供抗摩擦划伤，增加滑爽性和光泽度，改善手感离板性、防粘等方面的作用。

【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质，

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号