

丙烯酸外墙乳胶漆

产品描述

产品型号：LY3600、LY4600 产品类型：单组份水性乳胶漆产品别名：外墙水泥漆
执行标准：GB/T9755-2001 产品特性：1、LY3600：耐久年限>5年；2、LY4600：耐久年限>8年；3、以水作溶剂，对环境无污染，是新型的环保产品；4、施工成本比外墙砖低30-40%；适用范围：本产品适用于住宅小区、办公楼、厂房建筑物外墙表面涂饰。包 装：面 漆：18L彩铁桶 净重25kg 涂刷面积：每公斤涂刷4-6平方米（两遍） 底 漆：18L铁桶或塑料桶 净重18kg 涂层体系：一底两面，即先刷外墙抗碱底漆一遍，再涂刷面漆两遍。储 存：防冻，存放于阴凉干燥处。保 质 期：从生产之日起计算，保质期18个月以上。施工方法：1. 水泥沙灰墙面的养护期应达到32天以上，墙体的含水率<8%，PH植<10；2. 基层表面必须坚实牢固、平整、无浮灰、“白霜”及油污等附着物；3. 刮涂外墙干粉腻子或外墙弹性抗裂腻子2-3层；4. 涂刷外墙抗碱封底漆1-2遍，点补找平应用原漆调和腻子；5. 涂刷面漆两遍，均可采用喷或刷，重涂间隔2-4小时，严禁面漆加水涂刷；6. 温度5摄氏度以下，雾天、雨天应停止施工，0摄氏度以下严禁施工。