



上海尤恩化工有限公司
SHANGHAI UN CHEMICAL CO.,LTD

单组份交联剂 UN-8098

单组份交联剂 UN-8098，用于水性体系的改善耐水性和提高湿擦附着力的助剂，加入到水性丙烯酸乳液、聚氨酯分散体、丁苯乳液中，提高水性涂料、胶粘剂及密封胶等对于金属、玻璃等的附着力和耐水性等

物理性质

固含量	100%
外观	透明液体
粘度 (25°C, 10RPM, mPas)	100
密度 (20°C)	约 1g/ml
沸点(°C)	300

特 点

优越的干湿附着力，大大提高涂层的耐水性，不黄变；
提高拉伸强度，同时保留伸长率；
提高撕裂强度和耐持久性；
改善耐溶剂性、耐冲击性和耐划伤性；
耐老化性能优越，老化前后性能表现一致；
改善固化材料的耐水性；
与水性树脂相容性好；
室温可固化。

使 用

交联剂 UN-8098 在含羧基的乳液如：丙烯酸、聚氨酯、丁苯等体系中活性最好，可以通过活性基团与羧基发生反应,主体树脂的 PH 在 6-8 最稳定。
适用于汽车用层压胶粘剂，家具用层压胶粘剂，植绒胶粘剂，地毯底胶，建筑用密封胶，印花粘合剂等。
建议使用量为：0.2-5% ，

包装、储存期

5Kg 塑桶，避光、室温储存 12 个月。

注意事项

这里所提供的资料以我们的最佳经验为基础的，但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，所以根据这些资料造成任何损失和破坏，本公司概不负责。使用前必须小试，方可实施生产。

地址:上海市闵行区春申路2525号3幢323室(201199)
电话: 86-21-54176736 64138027 传真: 86-21-54176726
网址:<http://www.unchem.com.cn> 邮箱:unchem@Hotmail.com

Addr:Rm323,Building 3,No.2525,Chunshen Rd,Shanghai(201199)
Tel:**86-21-54176736 64138027 Fax:**86-21-54176726
E-mail:unchem@Hotmail.com