

## PVC 收缩膜用涂料树脂 BM66

### 高性价比通用型树脂 BM66D

BM66D 树脂是甲基丙烯酸酯类的共聚物,采用本体聚合工艺制造,产品纯度高;其涂膜表现出极好的耐候性、耐久性和出色的耐化学性能。

BM66D 树脂易溶于酮类、酯类、芳香烃、氯化烃溶剂等多种有机溶剂,颜料分散性好,与其它成膜树脂如纤维素、乙烯类树脂及增塑剂有极好的相容性,被广泛用于水泥漆、集装箱涂料、油性外墙涂料、印刷油墨等。

BM66D 属于通用型树脂,与同类树脂相比具有很高的性价比。。

### 技术参数

性能 检验方法 单位 数值

外观 - - 白色粉末

分子量 ( Mw ) ASTM D-3593 g/mol 45,000

比重 (25°C) ASTM D-792 - 1.13

玻璃化温度 ( Tg ) ASTM D-3418 °C 55

软化点 ASTMD-36 °C 155

酸值 ISO-3682 mgKOH/g ≤6.5

特性粘度 ( IV ) ASTM D-2857 - 0.21-0.27

含水量 ISO-3251 % <0.5

### 包装储运

- 1、本品采用复合纤维纸袋包装,内衬塑料袋,每袋净重 25 kg。
- 2、本品必须储存于阴凉、干燥、通风的室内,并且不得接近火种或有机溶剂。

3、本品保质期为三年，三年后经检验合格仍可使用。

4、本品可以作为非危险品储运。