



“鲁工助剂”始建于 1999 年，前身为聊城大学化工技术开发公司，是一家集助剂、乳液研发、生产、销售于一体的高新技术企业。二十二年来公司在高太明教授的带领下，多次荣获“山东省百强民营企业”、“质量信得过单位”、“文明诚信民营企业”及“守合同重信用单位”等荣誉称号。鲁工助剂本着“以质量求生存，以诚信铸辉煌”的经营理念，坚持以客户需求为导向，积极开展水性助剂、乳液等产品在行业中的应用和相关科研工作。

2018 年为了满足市场需求，在河北邯郸化工园投资 1.2 亿新建生产基地——泰达化工有限公司，占地 53 亩，一期建设投产 5 万吨。工厂采用全自动化生产线，智能数控设备，研发设备、检测设备一应俱全，实现生产、仓储、物流全过程的自动化、智能化和一体化。公司特聘聊城大学有机合成研究所、分析化学研究所等十余位博士、教授、高级实验师做技术顾问，并特邀澳大利亚 Nishda 先生到厂技术指导，以满足产品的研发生产及应用，为公司长远发展提供有力的技术支撑。

公司主要生产增稠剂、疏水剂、分散剂、润湿剂、消泡剂、流平剂、多功能助剂及乳液相关产品，广泛应用于建筑涂料、水性工业漆、密封胶、防水涂料、手套、网格布等众多领域。

LC - 828 疏水剂

一、技术指标

外观	乳白色液体
固含量	40±1（%）
PH值	7.0-7.5
粘度	200—500mPa（25℃2号转子30转）

二、产品特性

本品为乳白色低张力乳液，加入本品后能使水性漆表面及内部毛细孔表面，形成一层疏水膜，使水不能渗透到水性漆内部。从而提高了水性漆的耐水、耐碱及耐擦洗性。外墙乳胶漆加入1--2%可提高耐擦洗次数一倍以上。由于表面形成了疏水膜，使表面不沾水（荷叶效果）增加了水性漆的耐污性。

三、使用说明

本品的疏水效果与乳液含量成正比，乳液含量越高疏水效果越好，不可高速分散，分散机最高搅拌速度不超过600转。

水性工业漆加入本品0.5--1.5%；

外墙乳胶漆加入1 - 5%（在乳胶漆调漆最后阶段加入，充分搅拌即可）；

罩光漆加入1 - 3%；

真石漆可直接加入1.5 - 5%。

四、用途

适用于各类内外墙乳胶漆、罩光漆、艺术涂料、真石漆、仿石漆、水性彩钢瓦防锈漆及各类水性工业漆、水性木器漆等水性体系。

五、包装储运

产品用 25kg、50 kg、200kg、1000KG 塑桶装。应存放在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在 5-35℃运输和储运，有效期一年。本产品属非危险品。