



SP - 933

增硬耐磨滑爽流平剂

产品概述	SP-933 为特殊改性反应型聚硅氧烷，优异的有机硅流平剂，改善了涂料的表面性能，有效提高涂膜的硬度和永久性的滑爽、耐磨和抗刮伤性能，适用于溶剂型、无溶剂型、水性和 UV 涂料油墨系统。
物化性质	外观： 无色至淡黄色透明液体 固含量： 100% 比重 (@25°C)： 0.99 粘度 (@25°C)： 500cs 折光率 (@25°C) 1.43
应用特性	<ul style="list-style-type: none">● 超滑手感，极有效提高涂层的表面性能，增进耐磨损性；● 改善流平和光泽，有效增加涂层硬度，可有效降低软刮伤；● 防粘连性，阻止贝纳德旋涡形成，改善流平和光泽；● 可与树脂交联，参与成膜反应，赋予涂膜永久性的滑爽和抗刮伤性能；● 可改善消光剂和铝粉的定向；● 可明显提高涂层的光泽性、耐候性及鲜艳性；● 能有效提高颜料和填料的分散性，改善颜色的均一性；● 不会在重涂时降低层间附着力。
应用范围	适用于溶剂型、无溶剂型、水性、UV 涂料油墨，以及水性光油等系统。
添加量	对全量，总配方的 0.1-1.0%，使用前请先用溶剂稀释至 10% 以下，然后加入树脂中充分分散 15 分钟以上使用。本品有可能会使粘度前期略微增稠，请注意调节。
包装规格	25KG 塑桶包装。

资料中的信息及建议我们尽量用最恰当的知识表述。但任何内容均不作保证和承诺。用户必须自行确认，并承担决定这样的信息、建议或产品是否适用的责任。所表述内容会因性能提高或规格参数改变而作变动，恕不经预告及事后通知。

上海硕博化工有限公司

TEL: (86 21) 34120210 64141996 64141997

FAX: (86 21) 64141980

HTTP: www.superchem.cn

EMAIL: superchem@126.com

Product Information

SHANGHAI SUPERCHEM CO.,LTD.

贮存及注意事项 密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射。保质期 24 个月。

资料中的信息及建议我们尽量用最恰当的知识表述。但任何内容均不作保证和承诺。用户必须自行确认，并承担决定这样的信息、建议或产品是否适用的责任。所表述内容会因性能提高或规格参数改变而作变动，恕不经预告及事后通知。

上海硕博化工有限公司

TEL: (86 21) 34120210 64141996 64141997

FAX: (86 21) 64141980

HTTP: www.superchem.cn

EMAIL: superchem@126.com