



KB-8238高耐水羟丙乳液

产品概述

水性氨基烤漆由水性树脂配以特殊助剂组成，以水为稀释剂。VOC 含量低于有关国家标准，易施工，干燥快，漆膜坚韧，防锈性好，对底材有很好的保护性。

产品应用

适用于五金件、金属卷材，不锈钢杯子的烤漆。

产品典型技术参数

项目	KB-8238 高耐水羟丙乳液
外观 Appearance	乳白色液体
固体份 %Solid content	38±1
粘度 Viscosity mPa.s	<2000
pH 值 pH-value	7-9
粒径 P.S. nm	150-250
最低成膜温度, MFFT (°C)	30
羟值 Hydroxyl Value(固体)	1.0%

产品特点

- ◆纯乳液无VOC。
- ◆多重自交联体系。
- ◆色漆耐沸水煮3-4h。
- ◆耐溶剂性好。

产品安全性

请参考物料安全数据 (MSDS) 获取产品安全性的详细数据，推荐的操作和防范措施。

产品贮存与运输

本品应防止霜冻，密封情况下6个月或以上。

产品包装

包装方式 ① 50kg 塑料桶 ② IBC 吨桶

敬请注意：以上数据属产品典型特性，并非产品规格，不构成本公司承担法律责任的依据，用户需根据自己的具体需要进行试验，从而确定用户您最适合的配方工艺，公司对自己的产品除质量和技术外不做任何承诺。