



Seikosolv[®] BP-30C

产品简介

Seikosolv[®] BP-30C 是我司开发的一款环保的多功能醇酯类溶剂，是生产高档水性涂料、油漆、稀释剂、胶粘剂等产品的理想溶剂。

物理性质

沸程, °C	170-250	闪点, °C	100
比重, g/mL (25°C)	0.96	表面张力, dyn/cm	29.5
粘度, mPa·s (20°C)	6	挥发速率, n-BAC=100	1.0

性能优势

- 环保无毒，气味清淡；
- 适用性强：适用于大部分树脂体系水性涂料；
- 挥发适中：沸点宽、流程长，可调节整个系统的挥发速度，有利于涂膜流平性和光泽度；
- 调配方便：可与 BP 系列产品互溶，也可与大部分溶剂互溶，配方调整方便；
- 安全性高：闪点较高（TCC 100°C），操作安全。

适用领域

- 成膜助剂和流平助剂；
- 丙烯酸、氨基及聚酯等涂料；
- 电器、金属和家具等工业涂料；
- 挥发速度调整溶剂。

免责声明

以上信息基于我们目前所了解的专业知识，旨在对产品的使用方法和要求提出一般性建议。由于使用环境的变化以及实际的操作超出了我们的控制范围，请在使用前对产品进行相关的测试和评估，确保能高效和安全的使用我们的产品。以上信息和参数仅适用于一般条件下了解和使用此产品的参考。我们确保销售的产品参数符合公司的出厂销售规格。