

## HA480

Publish time 2018-06-09 12:10

### HA480

高品质设计

Harbil®ZeroPurge™活塞泵

快速可靠



### HA480:

流量: 0.8-1.0L/min

升级版 HA480

HA80 与 GA480 混合机

HA80 顺序滴加

HA480 自动调色机开启调色新标准，它适用于 DIY、中型零售商或服务中心。

它改进了滴加速度、使用了零排放活塞泵、及自动驱动技术保证了运行效率和可

靠性。

**规格:**

16-32POW/SST 色浆罐规格 (2/3/6/10/20L) 。

零排放活塞泵技术

通用型、溶剂基和水基色浆

泵型号: 100ml

流量: 0.8-1.0 升/分钟

最小滴加单位: 0.05 毫升

电动置罐台

电子脉冲 (可选)

加热设置 (可选)

高/低机型

尺寸: 151×88×96 厘米 (低机型)

尺寸: 171×88×96 厘米 (高机型)

Harbil®ZeroPurge™活塞泵

新的零排放活塞泵将会优化你的操作。这种新的泵省去了手动清洗的过程并在夜间自动冲洗滴加通道。系统中不会有任何色浆是停止不动的。

零色浆浪费, 最少的维护, 随时可以一进行工作。

**技术参数:****常规:**

自动顺序滴加

HA480

溶剂基、水性 (水基), 通用型

### **色浆罐:**

16-32 个色浆罐

材料: 高分子材料

规格: 2/3/6/10 L

### **泵:**

Harbil®ZeroPurge™活塞泵

泵规格: 100 毫升

流量: 0.8-1.0 升/分钟

最小滴加单位: 0.05 毫升

喷嘴直径: 2/4/6 毫米

不锈钢球阀

密封材料: 聚四氟乙烯 (特氟隆) /极限氟橡胶/氟橡胶

免清洗

复制校准——不需要重新校准

### **喷嘴:**

气密性好——集成喷嘴闭合系统

清洁系统: 自动毛刷和内循环

### **置罐台:**

电动升降

尺寸: 44×31 厘米

可装载物品高度: 39 厘米 (最低) /55 厘米 (最高)

最大桶高度: 42 厘米 (最低) /46 厘米 (最高)

光学罐子传感器

**尺寸和重量:**

长高宽: 151×88×96 厘米 (最小)

长宽高: 171×88×96 厘米 (最大)

充填高度

140 厘米 (低)

起步 112 厘米 (低)

160 厘米 (高)

132 厘米起步 (高)

包装尺寸: 193×98×117 厘米

重量: 净重/毛重 93-265/224-296 公斤

**电源和安全:**

110V +/- 10%, 50Hz/60Hz

230V +/- 10%, 50Hz/60Hz

CE 认证

**可选:**

电动 46 毫米冲孔, 加热设置, 滑动置罐台, 大置罐台, 不同颜色 RAL 国际色卡

(劳尔色卡)