



产品说明书

Top Win™ SL-4530

产品简介

本品为线型有机官能聚硅氧烷，由于有端伯羟基的存在，可在合适的聚合物中作为活性组份。

特性

本品可提供耐记号笔和防涂鸦效果，用于制造溶剂型防涂鸦涂料的改性聚二甲基硅氧烷，具有额外的可剥离效果。与芳香族碳氢化合物相溶性有限，可以与酯类、酮类和醇类稀释。

典型物理性能

属性	数值
活性组份含量	100%
外观	无色透明液体
粘度@25°C	60-100cs
羟值	30-35mg KOH/g

应用建议

以供货形式对总配方计：1-3%

有效期与储存

存储在 25°C(77°F)或 25°C以下的未开封包装中，本产品的存储期限为生产日起 12 个月。与锡接触（如金属容器）会缩短储存安定性。产品在不使用时，应储存在容器内并保持紧密封闭，以确保产品质量。产品应存放在正常室温之下，避免长时间暴露在极热和极冷的环境中，因为这可能会导致产品分层。如果发现产品分层，先充份搅拌后再使用。如果产品受冷凝固，该放置在温暖环境中解冻后，再搅匀使用。

包装

本产品可提供 25Kg 包装，净重。

使用限制

本产品未经测试或陈述为适用于医药用途。

安全指引

当考虑在特定的应用中使用任何崇耀产品时，请先查看我们最新的产品安全说明书(MSDS)，并确保产品的使用，在预期内安全地完成。关于产品安全说明书 (MSDS) 和其他产品的安全性信息，请联系你就近的崇耀销售办事处。在处理任何在本文中提及的产品时，请参阅最新相关的产品安全信息，并采取必要措施，确保使用安全。

获取更多产品资讯及技术支持
服务，请检索公司网站。
www.topwintech.cn

崇耀（上海）科技发展有限公司

Top Win (Shanghai) Technology Development Co., LTD

电话：021-62493999 62311717 62312727

传真：021-52048261

Top Win 圆形图标及文字是崇耀（上海）科技发展有限公司的注册商标，版权所有。

文件发布时间：2015 年 12 月 22 日

文件号：Q-CYKJ-02047-2015