

SD 1339产品说明书

产品概述

SD 1339是一支特殊改性十二官能脂肪族聚氨酯丙烯酸酯。其具有很好的耐钢丝绒性能，很好的耐涂鸦性能，持久的耐涂鸦性能。其水滴角可达110度，同时其快速固化，坚韧性，高光泽，高硬度，耐磨耐刮，耐黄变等特点。特别建议用于高光透明耐污涂层。该支树脂强烈推荐用于hard coating等需要高耐磨，高硬度又需要良好坚韧性的应用中。其搭配SD1325，可以制备高耐污高清爽的涂层。同时可以广泛应用于塑胶涂料，真空电镀面漆，木器面漆等需要增加固化，硬度，耐磨等应用中作为主体树脂。

产品规格

规格	SD 1339
外观	无色透明液体
颜色(APHA)	<100
粘度, cps@25°C	6000-20000
固含量	100%
官能基	12

产品用途

- 膜材硬化涂层
- 塑料喷涂面漆
- 木器超耐磨面漆
- 真空电镀面漆
- 金属/玻璃保护层

包装规格

净重：200KG / 铁桶

净重：20KG / 塑胶桶

地址：广州市广州高新科技产业开发区科丰路31号G5-402

电话：020-62315986

传真：020-62315989

网站：www.sumdatech.com

邮箱：susan@sumdatech.com