

产品名称：精密鼓风干燥箱 9006（干燥箱系列）

产品型号; BPG-9056A、BPG-9106A、BPG-9156A

产品特点:

◆人性化设计

● 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

◆多段可编程控制器

● 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

● 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

● 可预设 7 组 63 步可编程序，每组 9 步，每组设置时间 0~5999 分。

◆自我诊断功能

● 当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

◆方便的数据处理（选配）

● 可连接打印机、485 通讯接口或 USB 数据转移接口（U 盘），用电脑和打印机记录温度和时间，为试验过程中的数据储存与回放提供有力保证。

◆安全功能

● 箱体壁和门的加厚设计保证箱体外表面温度较低,保护用户使用安全。

● 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

● 温度偏高或偏低及超温报警。

◆优质节能设计

● 全面的安全性能设计防止高能耗情况发生。

● 箱体的密封条采用新型合成硅密封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,与传统设备相比热功率降低 25%以上。

🔧 技术参数

型号	BPG-9056A	BPG-9106A	BPG-9156A
电源电压	AC220 50HZ		
输入功率	750W	1300W	1650W
控制范围	RT+10~200℃ (RT+10~250℃)		
温度分辨率	0.1℃		
恒温波动度	±1℃		
温度均匀度	±2.5%(测试点为100℃)		
搁板	2块		3块
内胆尺寸 (mm) W*D*H	375×370×370	455×430×510	560×530×595
容积	50L	100L	175L
定时范围	0~5999min		
价格	RMB4990	RMB6290	RMB7990