



广州市广传电子材料有限公司
Guangzhou Guangchuan Electronic Materials Co., Ltd.

分散剂 GC-795

GC-795 是一种含无机酸的醇和胺醇的极性溶剂溶液。

特性:

- *提供优秀的防沉效果
- *提高防絮凝稳定性
- *提高色浆中的颜料含量

技术参数:

外观 (目测):	无色至透明黄色液体
极性:	阴离子型
色度:	≤8
密度 (20℃时):	0.980-1.000
PH 值:	7.5±1
不挥发物, %:	约 33±2

应用范围:

GC-795 用于各类 UV 体系, 特别适用于高极性体系。

建议添加量:

GC-795 可以在研磨过程中加入, 也可以在调漆过程中加入。在采用后加入的方式时应保持高速搅拌。

用量在总配方的 0.1% 到 0.5% 之间。使用前务请充分实验, 以求最佳用量。

包装规格: 25KG/桶 或 215kg/桶

储存运输: 本品为非危险品。运输、储存时要避免日晒雨淋。本品未用完前, 每次使用后容器应严格密封。本品使用有效期为壹年。

材料安全数据: 请参阅本公司《物质安全资料表》

Add: 广州市番禺区石基镇新桥村泰安路98号之三1楼
Tel: 020-34886592 34886591 Fax: 020-34886593
Web: www.duoyuan-elec.com Postcode: 511450

