

● 产品说明

E777-2 水性无机富锌涂料专用树脂

产品特点： 1、水性、无毒、零 VOC 排放、干燥时间快，涂层干燥 30min 后可带有一定压力水冲洗，1h 后可长时间浸泡，不起泡、不脱落、不生锈。

2、具有良好的耐水性、耐海水性、耐油性、耐溶剂性、耐老化性等。

3、耐高温 500℃-600℃，防腐蚀性可高达 10 年以上。

应用范围： 1、无机富锌涂料

2、无机硅酸锌车间底漆

3、无机耐高温涂料

产品规格： 外观：乳白色液体

粘度：（25℃. 涂-4 杯），s 12-14

酸碱度：（PH 值）：10-12

固含量，%：30±2

模数，M：5.0

溶剂稀释： 少量清水

推荐配方： 本产品 E777-2 水性无机富锌涂料专用树脂为半成品，使用时需用半成品的 30%:70% 或 25%:75% 锌粉即可（建议采用 500 目-1250 目锌粉），不需在添加任何树脂、助剂等。

有效期： 阴凉通风环境存放 12 个月

包装规格： 200kg 塑料桶

法律声明： 本资料是根据我们所知而提供的，具体生产配方及生产工艺由各厂商根据自己需要在生产前先做试验，我们不能作为法律性担保。