

## 产品性能

PZX-LT 系列是一种广泛用于轮胎橡胶混炼的脂肪族石油树脂，不含芳烃，与天然橡胶(NR)、各类合成橡胶（包括 SBR、BR、CR、NBR、IIR 及 EPDM）、聚乙烯、聚丙烯、SIS、SEBS、EVA 等具有很好的相容性，与天然增粘树脂(如萜烯、松香及其衍生物)相容性亦佳。

产品质量参数

项目	试验方法	单位	规格
软化点	ASTM-E-28	℃	80-105
色相	ASTM-D-1544	GC	6 Max
熔融粘度	ASTM-D-3236	MPa·s	250 Max
灰分	ASTM-E-99	Vol%	0.1 Max
酸值	ASTM-D-974	mg KOH/g	0.5 Max

### PZX-LT 系列在轮胎橡胶混炼中的特点：

具有极好的增粘性

在加工过程中能起到软化、补强作用，提高伸展性和抗剥落性

显著提高生粘，但不影响硫化时间及硫化后的物性

避免对加工机械的粘附性

帮助填充材料均匀分布

颜色深浅适中

**本产品**在轮胎橡胶混炼中可用作：增粘剂、补强剂、软化剂、填充剂等。

**推荐应用领域：** 轮胎橡胶混炼

**其他应用领域：** 其他橡胶制品，如鞋底、鞋跟、地板、皮带、橡胶管、内胎等淡色橡胶日用品

压敏胶粘剂

热熔胶