



东莞市龙海化工有限公司

产品技术数据

2556

版本号: 12.16.2015

产品类型	水性高滑透明蜡乳液	
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 高密度聚乙烯蜡，抗刮好。 • 显著提高涂膜耐擦洗性能。 • 不消光，高滑。 • 直接添加，使用简单 • 好的抗回粘和疏水荷叶效果 	
典型应用	推荐该产品用于水性油墨、木漆，对透明性要求高的体系。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为2.0~5.0%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	浅白色液体
	有效份:	35%
	密度GB/T 1033.1-2008	1.05-1.10 (g/cm ³)
	粒径	100-300 nm
	pH	8~10
包装和贮存	该产品用50kg塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为12个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国TSCA和欧洲EINECS上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。